

Leksand 2017-12-01

Skötselinstruktioner SEBE-ytbehandlat listverk

SEBE-ytbehandlat listverk är utfört av furu klass A eller B enligt SS 23 28 11 i standardprofiler enligt SS 23 28 12.

Smygpanel, väggavslut, täcklister mm utförs även av MDF-board.

Ytbehandlingen utförs med Sherwin-Williams industrifärg AB:s produkter:

| Produktnamn | Produktkod | Användning | Miljöinformation |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------------|
| Sherwin-Williams Laqva Prime | ED 1225 | Grund | Basta-försäkrans |
| Sherwin-Williams Laqva Top 40 | EG1101-55054 | Topp | Basta-försäkrans |
| Sherwin-Williams Aqualight Top 70 | WH 1666-90606 | Topp | Basta-försäkrans |

Ytbehandling med genomsynlig behandling såsom laserade och klarlackade produkter:

| Produktnamn | Produktkod | Användning | Miljöinformation |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Sherwin-Williams Laqroma Clear 18 | EG1086-0018 | Bets & klarlack | Basta-försäkrans |

Listen kan efter slipning övermålas med såväl vatten- som lösningsmedelsbaserade färger.

Vid rengöring rekommenderas avtorkning med lätt fuktig trasa. Undvik starka kemikalier.

Med vänliga hälsningar

Pär Bergkvist
VD
AB UNE-Produkter