

Leksand 2019-03-26

## Skötselinstruktioner SEBE-ytbehandlat listverk

SEBE-ytbehandlat listverk är utfört av furu klass A eller B enligt SS 23 28 11 i standardprofiler enligt SS 23 28 12.

Smygpanel, väggavslut, täcklister mm utförs även av MDF-board.

Ytbehandlingen utförs med Sherwin-Williams industrifärg AB:s produkter:

Produktnamn	Produktkod	Användning	Miljöinformation
Sherwin-Williams Laqva Prime	ED 1225	Grund	Basta-försäkran
Sherwin-Williams Laqva Top 30	EG1101	Topp	Basta-försäkran
Sherwin-Williams Aqualight Top 70	WH 1678	Topp	Basta-försäkran

Ytbehandling med genomsynlig behandling såsom laserade och klarlackade produkter:

Produktnamn	Produktkod	Användning	Miljöinformation
Sherwin-Williams Laqroma Clear 25	EG1143	Bets & klarlack	Basta-försäkran

Listen kan efter slipning övermålas med såväl vatten- som lösningsmedelsbaserade färger.

Vid rengöring rekommenderas avtorkning med lätt fuktig trasa. Undvik starka kemikalier.

Med vänliga hälsningar

Pär Bergkvist  
VD  
AB UNE-Produkter