

Skötselinstruktioner SEBE-ytbehandlat listverk ädelträ

Ytbehandlingen utförs med Sherwin-Williams industrifärg AB:s produkter:

Beckri clear 15.

Skötselinstruktion

Lackerade ytor rengörs med fördel med hjälp av handdiskmedel eller milda pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten. Skölj av med rent vatten och torka torrt.

Reparation

Repor och ej genomgående skador på lackskiktet åtgärdas genom lätt polering. Skador som går igenom lackskiktet kan repareras med lufttorkande lack. Tester bör dock göras för att säkerställa att den valda produkten inte påverkar det ursprungliga lackskiktet i området runt skadan.

Ommålning

Ursprungslacken slipas, hyvlas eller avlägsnas på annat sätt innan ny produkt appliceras.

Återanvändning

Produkten kan återanvändas till liknande eller andra ändamål om demontering sker varsamt så att sprickor och andra skador ej uppstår.

Återvinning

Produkten återvinns lämpligen som bränsle genom förbränning i anläggning avsedd för förbränning av målat och lackerat trä.

Destruktion

Produkten destrueras genom förbränning i anläggning avsedd för förbränning av målat och lackerat trä eller genom deponi.

Med vänliga hälsningar

Pär Bergkvist
VD
AB UNE-Produkter